

ФОРСУНКИ ДЛЯ ДОРОЖНОЙ ТЕХНИКИ



Предлагаем Вашему вниманию форсунки для орошения щеток и вальцов коммунальной техники, форсунки для реек высокого давления для мойки дорожного полотна, форсунок для пылеподавления при сухой уборке.

Вариант крепления форсунок на хомуте:



Форсунка с расходом от 0,5 до 12 л/мин при 2 бар;

Хомут для труб с диаметром: 1/2", 3/4", 1", 1-1/4", 1-1/2" (отверстия в трубе – 6 и 7,5 мм);

Фильтр сетчатый (100 и 50 mesh) или фильтр с обратным клапаном.

Вариант резьбового крепления форсунок:



Плоскоструйная форсунка с внешней резьбой: 1/8", 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1".

Расход от 0,16 до 130 л/мин при 2 бар


Угол распыления от 15° до 120°



Дефлекторная форсунка с внешней резьбой: 1/8", 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1".

Расход от 0,16 до 290 л/мин при 2 бар

Угол распыления от 75° до 145°



Плоскоструйные форсунки для крепления под накидную гайку 3/8".



Форсунки высокого давления от 25 до 250 бар.

Расход от 4,52 до 67,08 л/мин при 100 бар.

Углы распыления: 0°, 15°, 30°, 45°, 60°.